

ATF VTC

Växellådsolja för VOLVO-transmissioner i lastbilar och entreprenadmaskiner

Beskrivning

ATF VTC (Volvo, Truck, Construction) är en högkvalitativ syntetisk växellådsolja som utvecklats speciellt för tung användning i VOLVO-transmissioner i kommersiella fordon och entreprenadmaskiner. ATF VTC förblir stabil under de tuffaste driftsförhållandena och skyddar därmed komponenterna.

Fördelar

- Utmärkt oxidationsstabilitet och friktionsmotstånd
- Enastående egenskaper vid höga och låga temperaturer
- Utmärkt friktionsbeteende
- Extremt uthållig
- Förlängda serviceintervaller möjligt
- Mycket god skjuvstabilitet

Användningsområden

ATF VTC kan användas med VOLVO Powershift, Powertronic och automatväxellådor i enlighet med godkännandet, förlänger också oljebytesintervallet.

Användning

ATF VTC kan användas i många olika VOLVO-maskiner.

Anmärkningar

Följ tillverkarens specifikationer.

Specifikationer

Safety + Performance

VOLVO 97342; VOLVO AT 102; DEXRON® VI; JASO 1A-LV; MERCON LV

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			röd
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.845
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	30.0
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	6.0
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	154
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-54
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>180
CCS	mPa·s	ASTM D 5293	-40 / <12'030

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

