

GREASE 112

NLGI 2

Grafitfett

Beskrivning

GREASE 112 är ett grafitfett med kalciumtvålbas, vilket ger goda glidegenskaper vid höga temperaturer och hög tryckbelastning. Detta högpresterande smörjfett uppfyller de mest krävande kraven när det gäller att minska slitage och friktion, det har också mycket goda nöddriftsegenskaper.

Fördelar

- Bra beständighet mot vatten
- Lämplig för mycket hög tryckbelastning
- Utmärkta nöddriftsegenskaper
- Hög stabilitet
- Oxidationsstabil
- Mycket bra korrosionsskydd

Användningsområden

GREASE 112 är speciellt lämplig för smörjning av bladfjädrar, spindlar och långsamt roterande glidlager. Tack vare fasta tillsatsmedel bildas ett skyddande skikt på metallytan, som ger god vidhäftning och följaktligen mycket bra beständighet mot vatten.

Anmärkningar

Blanda ej med andra förtjockningsmedel.

Specifikationer

KF2G-20; DIN 51502

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			svart
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	80
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	8
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	50
Basolja			mineral
Korrosionsprovning enligt EMCOR		DIN 51802	0-0
Korrosionsprovning på koppar	24h/100°C	DIN 51811	1
Drifttemperatur	°C		-20 - +110
Droppunkt	°C	DIN ISO 2176	>140
Förtjockningsmedel			Ca
Vattenbeständighet		DIN 51807-1	0-90
Penetration	0.1 mm	DIN ISO 2137	265 - 295

Europeisk avfallskod: 12 01 12 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

