

Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30

Syntetisk Volvo 95200377 och BMW Longlife-01 FE motorolja för personbilar

Beskrivning

Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30 är en allround high SAPS högpresterande motorolja för personbilar och lätta transportfordon. Smörjmedlet garanterar avancerat motorskydd och ger optimala startegenskaper vid kallt väder. Den är designad för att motverka slambildning och uppfyller Volvo 95200377, ACEA A5/B5 2021-specifikationen och godkänd av BMW.

Användningsområde

Q8 Formula Excel Long Life FE 5W-30 är utvecklad för personbilar och skåpbilar med normalt aspirerade eller turboladdade bensen-, gasol- eller (direktinsprutade) dieselmotorer. Den rekommenderas speciellt för högpresterande flerventilmotorer med katalysator. Denna mångsidiga olja är en helårsprodukt som är lämplig för olika körförhållanden. Speciellt utvecklad för BMW som erbjuder bränsleekonomigodkännandet BMW Longlife-01 FE och är lämplig för användning i 5-, 6- och 8-cylindriga Volvomotorer.

Fördelar

- Enastående oljefilmstyrka under alla motorns driftsförhållanden.
- Enastående motorrenlighet ökar motorns hållbarhet.
- Optimal friktionsminskning
- Exceptionell oljefilmstyrka som förhindrar motorslitage.
- Utmärkt skydd mot rost och korrosion.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

ACEA	A5/B5	MB	229.6
API	SP	Renault	RN 0700
BMW	Longlife-01 FE	Volvo	VCC 95200377

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,846
Densitet 20 °C	D 4052	g/ml	0,843
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	9,7
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	52
Viskositetsindex	D 2270	-	176
Apparent Viskositet, -30 °C	D 5293	mPa.s	6100
Flampunkt, COC	D 92	°C	234
Viskositet vid högt temp. och hög skjuvhastighet	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>= 3,2

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.