

CONCEPT V-XL

SAE 0W/30

Helsyntetisk, motorolja med mycket låg friktion

Beskrivning

CONCEPT V-XL SAE 0W/30 är en helsyntetisk lågfriktionsmotorolja med hightech-formulering för förlängda oljebytesintervaller (LongLife). Viskositetsklass 0W/30 ger en optimal kombination av minimal smörjtid under kallstart och maximalt slitageskydd under hög påfrestning. Minskar bränsleförbrukningen och därmed minskar utsläppen av föroreningar.

Fördelar

- Tillförlitligt slitageskydd över hela temperaturområdet
- Optimala kallstartsegenskaper
- Snabb oljedistribution
- Extremt åldersbeständig och motståndskraftig mot oxidation
- Bränslebesparande (Fuel Economy Oil) FEO
- Anpassad för förlängda oljebytesintervall
- Minskar CO₂-utsläppen

Användningsområden

CONCEPT V-XL SAE 0W/30 är utvecklad och testas för bensen- och dieselmotorer med förlängda oljebytesintervaller enligt specifikation ACEA A5/B5 med viskositeten SAE 0W/30. Speciellt utvecklad för fordon i Volkswagen-gruppen.

Anmärkningar

CONCEPT V-XL SAE 0W/30 kan blandas med alla allmänt tillgängliga motoroljor. Olje- och filterbyte måste genomföras i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar.

Specifikationer

ACEA A5/B5-04; VW 506 01

Safety + Performance

BMW Longlife-01 FE; VW 503 00; VW 506 00

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			ljusbrun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.853
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	53.5
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.6
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	162
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥2.9
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-48
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-35 / 5400
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	1.4
NOACK	%	CEC L-40-A-93	9.4
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	10.5

Europeisk avfallskod: 13 02 06 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



MOTOREX Nordic AB
 Kristineholmsvägen 12, SE-441 39 Alingsås, Sweden
 Tel. +46 (0)31 94 64 94
 nordic@motorex.com, www.motorex.se