

PROFILE M-XL

SAE 5W/40

Syntetisk, högteknologisk motorolja

Beskrivning

PROFILE M-XL SAE 5W/40 är en syntetisk högteknologisk motorolja. Användning av de modernaste basoljorna i kombination med utvalda tillsatser garanterar optimal smörjning under alla driftförhållanden. Oljans utmärkta viskositets- och temperaturegenskaper garanterar maximal motorprestanda även vid de tuffaste driftförhållandena.

Fördelar

- Optimalt slitageskydd
- Mycket tillförlitliga kallstartsegenskaper
- Snabb distribution av oljan i hela motorn
- Utmärkta viskositets- och temperaturegenskaper
- Mycket bra lågfriktionsegenskaper
- Lämplig för CNG, LPG och hybridfordon

Användningsområden

PROFILE M-XL SAE 5W/40 har utvecklats för Mercedes-Benz bensin- och dieselmotorer och utformad för att erbjuda mycket hög smörjförmåga och förlängda serviceintervaller. Den är också mycket lämplig för fordon från andra tillverkare som föreskriver användning av motorolja enligt ACEA A3/B4 med viskositet SAE 5W/40.

Anmärkningar

PROFILE M-XL SAE 5W/40 kan blandas med alla allmänt tillgängliga motoroljor. Olje- och filterbyte måste genomföras i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar.

Specifikationer

ACEA A3/B4-16; API SL; MB-Approval 229.5

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			brun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.852
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	79.2
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	13.8
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	180
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-39
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-30 / 5795
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	1.3
NOACK	%	CEC L-40-A-93	9.2
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	10.1

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

