

GREASE 223

NLGI 1-2

Vaselinfett

Beskrivning

GREASE 223 är ett tunt vitt fett nästan genomskinligt och luktfritt.

Fördelar

- Kemiskt neutral mot nästan alla material
- Fri från hartser och syror
- Inte hygroskopisk
- Förhindrar läckage
- Vattentålig
- Resistent mot åldrande

Användningsområden

GREASE 223 vaselinfett smörjer och skyddar mot korrosion på alla typer av utrustning och enheter. Utmärkt för användning som tätningsfett för att skydda mot vattenstänk. Rekommenderas för installation av oljeskrapringar och tätningar eller som ett smörjmedel för reglagekablar.

Anmärkningar

Ej lämplig för rullkontakt- och glidlager under belastning. GREASE 223 fett får inte användas som kosmetika och för farmaceutiska tillämpningar.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			vit
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>200
Basolja			vaselin
Drifttemperatur	°C		-20 - +60
Droppunkt	°C	DIN ISO 2176	>50

Europeisk avfallskod: 12 01 12 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

