

GREASE 1218

NLGI 2

Växel- och vajerfett

Beskrivning

GREASE 1218 är ett EP (Extreme Pressure) fett som innehåller Litium och är baserad på mineralolja med MoS (Molybden Sulfid), vilket ger bra korrosionsskydd samt utmärkta egenskaper vid hög tryckbelastning.

Fördelar

- Utmärkt tryckabsorberande förmåga
- Bildar fast smörjande beläggning
- Bra korrosionsskydd
- God vidhäftningsförmåga
- Enastående vattenbeständighet
- Inga driftstörningar vid vibrationer
- Lågt arbetsljud

Användningsområden

GREASE 1218 lämpar sig i fuktiga och våta miljöer för öppna och högt belastade smörjpunkter. Smörjer och skyddar öppna kugghjul, kedjor, fjädrar samt kablar på grävmaskiner, kranar, anläggningsmaskiner och hissar.

Specifikationer

KPF2K-10

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			grå
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	150
Basolja			mineral
Korrosionsprovning enligt EMCOR		DIN 51802	0-0
Korrosionsprovning på koppar	24h/100°C	DIN 51811	1
Drifttemperatur	°C		-10 - +120
Droppunkt	°C	DIN ISO 2176	>170
Förtjockningsmedel			Li
Vattenbeständighet		DIN 51807-1	1-90
Penetration	0.1 mm	DIN ISO 2137	265 - 295

Europeisk avfallskod: 12 01 12 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

